

9 30 PROTECT 367 ZN

Fiche de données de sécurité - traduction française

Traduction de la FDS fournie, réalisée pour AVERRA. Cette édition n'est pas une FDS émise ou validée par le fabricant et ne constitue pas une adaptation réglementaire française. Le fabricant, les valeurs, les références réglementaires et la juridiction de la source restent inchangés. Source : GB - en (Royaume-Uni), avec les références UE et nationales reproduites dans le document.

Document source : EN_SDS_9_30_PROTECT_367_ZN.pdf

Format FDS UE selon le RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION.

Dates de la source (format mois/jour/année) : émission 3/29/2013 ; révision 2/9/2024 ; remplace la version du 1/2/2023.

Version 5.00.

Repère : page 1/17 de la FDS source

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange Nom : Primaire époxy anticorrosion Nom commercial : PROTECT 367 Zn

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation de la substance/du mélange : Le produit est destiné à un usage professionnel

1.2.2. Utilisations déconseillées

Aucune information complémentaire disponible

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

NOVOL Sp. z o.o. Żabikowska 7/9 62-052 KOMORNIKI, Poland Poland T +48618109800, F +48618109809

sekretariat@novol.com, www.novol.com Adresse électronique de la personne compétente responsable de la FDS : dokumentacja@novol.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : 112

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] Liquides inflammables, catégorie 3 H226 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1 H318 Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 H317 Cancérogénicité, Catégorie 2 H351 Danger pour le milieu aquatique - danger aigu, catégorie 1 H400 Danger pour le milieu aquatique - danger chronique, catégorie 1 H410 Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement Aucune information complémentaire disponible

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]



Pictogrammes de danger (CLP) : GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09 Mention d'avertissement (CLP) : Danger Contient : butan-1-ol; n-butanol; méthylisobutylcétone Mentions de danger (CLP) : H226 - Liquide et vapeurs inflammables. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

Repère : page 2/17 de la FDS source

Cette traduction n'atteste pas la conformité au SIMDUT/WHMIS canadien.

H351 - Susceptible de provoquer le cancer. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P261 - Éviter de respirer les vapeurs, les aérosols. P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. P305+P351+P338+P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin. Mentions EUH : EUH205 - Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.

2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB à une concentration ≥ 0.1%, évaluées conformément à l'annexe XIII de REACH Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59(1) de REACH en raison de propriétés perturbant le système endocrinien, ou aucune substance n'est identifiée comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]
poudre de zinc - poussière de zinc (stabilisée)	N° CAS: 7440-66-6 N° CE: 231-175-3 N° Index CE: 030-001-01-9 N° REACH: 01-2119467174-37	< 80	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
produit de réaction : bisphénol-A-(épichlorhydrine) ; résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre ≥ 700 < 1100)	N° CAS: 25068-38-6 N° CE: ---- N° Index CE: --- N° REACH: --	< 8	Skin Sens. 1, H317
Hydrocarbures, C9, aromatiques	N° CAS: 128601-23-0 N° CE: 918-668-5 N° REACH: 01-2119455851-35	< 6	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066
xylène substance ayant une ou plusieurs valeurs limites nationales d'exposition professionnelle (GB); substance ayant une valeur limite communautaire d'exposition professionnelle (Note C)	N° CAS: 1330-20-7 N° CE: 215-535-7 N° Index CE: 601-022-00-9 N° REACH: 01-2119488216-32	< 5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (voie cutanée), H312 (ATE=1100 mg/kg de poids corporel) Acute Tox. 4 (inhalation), H332 (ATE=1.5 mg/l/4h) Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304

Repère : page 3/17 de la FDS source

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]
butan-1-ol; n-butanol substance ayant une ou plusieurs valeurs limites nationales d'exposition professionnelle (GB)	N° CAS: 71-36-3 N° CE: 200-751-6 N° Index CE: 603-004-00-6 N° REACH: 01-2119484630-38	≤ 3	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (voie orale), H302 (ATE=500 mg/kg de poids corporel) Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H336 STOT SE 3, H335
méthylisobutylcétone substance ayant une ou plusieurs valeurs limites nationales d'exposition professionnelle (GB); substance ayant une valeur limite communautaire d'exposition professionnelle	N° CAS: 108-10-1 N° CE: 203-550-1 N° Index CE: 606-004-00-4 N° REACH: 01-2119473980-30	< 3	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (inhalation), H332 (ATE=1.5 mg/l/4h) Eye Irrit. 2, H319 Carc. 2, H351 STOT SE 3, H336 EUH066

Cette traduction n'atteste pas la conformité au SIMDUT/WHMIS canadien.

Acides gras de tall-oil, composés avec l'oléylamine	N° CAS: 85711-55-3 N° CE: 288-315-1 N° REACH: 01-2119974148-28	< 0.5	Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 STOT RE 2, H373
---	--	-------	--

Note C: Certaines substances organiques peuvent être commercialisées sous une forme isomérique spécifique ou sous forme d'un mélange de plusieurs isomères. Dans ce cas, le fournisseur doit indiquer sur l'étiquette si la substance est un isomère spécifique ou un mélange d'isomères. Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

Premiers secours généraux : Informations générales. Consulter la rubrique 11. Premiers secours après inhalation : Si la respiration est difficile, transporter la victime à l'air libre et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Premiers secours après contact avec la peau : Après contact avec la peau, enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Rincer la peau à l'eau/se doucher. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation cutanée persiste, consulter un médecin. Premiers secours après contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. Premiers secours après ingestion : En cas d'ingestion : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets après inhalation : Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges. Symptômes/effets après contact avec la peau : Un contact prolongé ou répété peut dessécher la peau. Symptômes/effets après contact avec les yeux : Peut provoquer une irritation oculaire.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Poudre chimique sèche, CO2, mousse résistant à l'alcool ou eau pulvérisée. Moyens d'extinction inappropriés : Ne pas utiliser un jet d'eau puissant.

Repère : page 4/17 de la FDS source

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Monoxyde de carbone. Autres gaz toxiques.

5.3. Conseils aux pompiers

Protection lors de la lutte contre l'incendie : Ne pas intervenir sans équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome. Vêtements de protection complets.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

6.1.1. Pour les non-secouristes

Équipement de protection : Éliminer les sources d'inflammation. Veiller à disposer d'un système de ventilation adapté. Éviter tout contact direct ou indirect avec les composants libérés. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Voir rubrique 8.

6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection : Ne pas intervenir sans équipement de protection adapté. Voir rubrique 8.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher la pénétration dans les eaux de surface ou les égouts. Ne pas laisser le produit atteindre les eaux souterraines, les cours et plans d'eau ou le réseau d'assainissement, même en petites quantités.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour le confinement : Recouvrir le déversement avec un matériau non combustible, par exemple : sable, terre, vermiculite. Récupérer mécaniquement le produit.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Considérations relatives à l'élimination. Voir rubrique 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection individuelle. Mesures d'hygiène : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Toujours se laver les mains après manipulation du produit.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Mesures techniques : Mettre à la terre/relier le récipient et le matériel de réception. Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Température de stockage : 5 - 35 °C

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune information complémentaire disponible

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et valeurs limites biologiques

Repère : page 5/17 de la FDS source

butan-1-ol; n-butanol (71-36-3)	
Royaume-Uni - Valeurs limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Butan-1-ol
WEL STEL (OEL STEL)	154 mg/m ³
	50 ppm
Remarque	Sk (Peut être absorbé par la peau. Cette mention concerne les substances pour lesquelles l'absorption cutanée pourrait entraîner une toxicité systémique)
Référence réglementaire	EH40/2005 (Quatrième édition, 2020). HSE
méthylisobutylcétone (108-10-1)	
UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)	
Nom local	4-méthylpentan-2-one
IOEL TWA	20 ppm
IOEL STEL	208 mg/m ³
	50 ppm

Cette traduction n'atteste pas la conformité au SIMDUT/WHMIS canadien.

Référence réglementaire	DIRECTIVE DE LA COMMISSION 2000/39/EC
Royaume-Uni - Valeurs limites d'exposition professionnelle	
Nom local	4-méthylpentan-2-one
WEL TWA (OEL TWA)	208 mg/m ³
	50 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	416 mg/m ³
	100 ppm
Remarque	Sk (Peut être absorbé par la peau. Cette mention concerne les substances pour lesquelles l'absorption cutanée pourrait entraîner une toxicité systémique)
Référence réglementaire	EH40/2005 (Quatrième édition, 2020). HSE
Royaume-Uni - Valeurs limites biologiques	
Nom local	4-méthylpentan-2-one
BMGV	20 µmol/l Paramètre : 4-méthylpentan-2-one - Milieu : urine - Moment du prélèvement : fin de poste
Référence réglementaire	EH40/2005 (Quatrième édition, 2020). HSE
xylène (1330-20-7)	
UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)	
Nom local	xylène, mélange d'isomères, pur
IOEL TWA	50 ppm
IOEL STEL	442 mg/m ³
	100 ppm
Remarque	Peau
Référence réglementaire	DIRECTIVE DE LA COMMISSION 2000/39/EC
Royaume-Uni - Valeurs limites d'exposition professionnelle	
Nom local	xylène
WEL TWA (OEL TWA)	220 mg/m ³ o-,m-,p- ou mélange d'isomères
	50 ppm o-,m-,p- ou mélange d'isomères

Repère : page 6/17 de la FDS source

xylène (1330-20-7)	
WEL STEL (OEL STEL)	441 mg/m ³ o-,m-,p- ou mélange d'isomères
	100 ppm o-,m-,p- ou mélange d'isomères
Remarque	Sk (Peut être absorbé par la peau. Cette mention concerne les substances pour lesquelles l'absorption cutanée pourrait entraîner une toxicité systémique)
Référence réglementaire	EH40/2005 (Quatrième édition, 2020). HSE
Royaume-Uni - Valeurs limites biologiques	
Nom local	xylène, o-, m-, p- ou mélange d'isomères
BMGV	650 mmol/mol Créatinine Paramètre : acide méthylhippurique - Milieu : urine - Moment du prélèvement : fin de poste

Référence réglementaire	EH40/2005 (Quatrième édition, 2020). HSE
-------------------------	--

8.1.2. Procédures de surveillance recommandées

Méthodes de surveillance	
Méthodes de surveillance	EN 482. Exposition sur les lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des procédures de mesure des agents chimiques.

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Aucune information complémentaire disponible

8.1.4. DNEL et PNEC

butan-1-ol; n-butanol (71-36-3)	
DNEL/DMEL (Travailleurs)	
Long terme - effets locaux, inhalation	310 mg/m ³
DNEL/DMEL (Population générale)	
Long terme - effets systémiques, voie orale	3.125 mg/kg de poids corporel/jour
Long terme - effets locaux, inhalation	55 mg/m ³
PNEC (Eau)	
PNEC eau (eau douce)	0.082 mg/l
PNEC eau (eau de mer)	0.0082 mg/l
PNEC eau (rejets intermittents, eau douce)	2.25 mg/l
PNEC (Sédiments)	
PNEC sédiments (eau douce)	0.178 mg/kg de poids sec
PNEC sédiments (eau de mer)	0.0178 mg/kg de poids sec
PNEC (Sol)	
PNEC sol	0.015 mg/kg de poids sec
PNEC (STP)	
PNEC station d'épuration	2476 mg/l
méthylisobutylcétone (108-10-1)	
DNEL/DMEL (Travailleurs)	
Aigu - effets systémiques, inhalation	208 mg/m ³
Aigu - effets locaux, inhalation	208 mg/m ³
Long terme - effets systémiques, voie cutanée	11.8 mg/kg de poids corporel/jour

Repère : page 7/17 de la FDS source

méthylisobutylcétone (108-10-1)	
Long terme - effets systémiques, inhalation	83 mg/m ³
Long terme - effets locaux, inhalation	83 mg/m ³
DNEL/DMEL (Population générale)	
Aigu - effets systémiques, inhalation	155.2 mg/m ³

Aigu - effets locaux, inhalation	155.2 mg/m³
Long terme - effets systémiques, voie orale	4.2 mg/kg de poids corporel/jour
Long terme - effets systémiques, inhalation	14.7 mg/m³
Long terme - effets systémiques, voie cutanée	4.2 mg/kg de poids corporel/jour
Long terme - effets locaux, inhalation	14.7 mg/m³
PNEC (Eau)	
PNEC eau (eau douce)	0.6 mg/l
PNEC eau (eau de mer)	0.06 mg/l
PNEC eau (rejets intermittents, eau douce)	1.5 mg/l
PNEC (Sédiments)	
PNEC sédiments (eau douce)	8.27 mg/kg de poids sec
PNEC sédiments (eau de mer)	0.83 mg/kg de poids sec
PNEC (Sol)	
PNEC sol	1.3 mg/kg de poids sec
PNEC (STP)	
PNEC station d'épuration	27.5 mg/l

8.1.5. Gestion graduée des risques

Aucune information complémentaire disponible

8.2. Contrôles de l'exposition

8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Contrôles techniques appropriés: Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

8.2.2. Équipement de protection individuelle

Symbole(s) des équipements de protection individuelle:



8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

Protection oculaire: Lunettes de sécurité

8.2.2.2. Protection de la peau

Protection de la peau et du corps: Porter des vêtements de protection appropriés Protection des mains: Gants de protection

Repère : page 8/17 de la FDS source

Protection des mains					
Type	Matériau	Perméation	Épaisseur (mm)	Pénétration	Norme
Gants jetables	Viton® II	6 (> 480 minutes)	0,7 mm		EN 374-3
Gants jetables	Caoutchouc nitrile (NBR)	2 (> 30 minutes)	0,4 mm		EN 374-3

8.2.2.3. Protection respiratoire

Protection respiratoire: En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

Protection respiratoire			
Dispositif	Type de filtre	Condition	Norme
Masque à gaz avec type de filtre	Filtre A1/B1		EN 14387

8.2.2.4. Dangers thermiques

Aucune information complémentaire disponible

8.2.3. Contrôles de l'exposition de l'environnement

Contrôles de l'exposition de l'environnement: Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : Liquide Couleur : Gris. Odeur : caractéristique. Seuil olfactif : 0.9 - 9 mg/m³ xylène Point de fusion : Non applicable Point de congélation : Non disponible Point d'ébullition : 122 °C Inflammabilité : Non applicable Propriétés explosives : Aucune donnée disponible. Limite inférieure d'explosivité : 1.1 vol % xylène Limite supérieure d'explosivité : 8 vol % xylène Point d'éclair : 24 °C Température d'auto-inflammation : Non disponible Température de décomposition : Non disponible pH : Non disponible Viscosité cinématique : Non disponible Solubilité : Légèrement soluble. Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Non disponible Pression de vapeur : 9 hPa Pression de vapeur à 50°C : Non disponible Masse volumique : 2.9 g/cm³ Densité relative : Non disponible Densité relative de vapeur à 20°C : Non disponible Caractéristiques des particules : Non applicable

9.2. Autres informations

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Aucune information complémentaire disponible

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Aucune information complémentaire disponible

Repère : page 9/17 de la FDS source

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales d'utilisation.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'utilisation.

10.4. Conditions à éviter

Tenir à l'écart des sources d'inflammation. Empêcher l'accumulation de charges électrostatiques (par exemple par mise à la terre). Protéger du rayonnement solaire. Éviter les températures élevées.

10.5. Matières incompatibles

Éviter tout contact avec : acides forts, bases fortes et oxydants puissants.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Dans les conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être produit. La décomposition thermique peut produire : Monoxyde de carbone. Autres gaz toxiques.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (voie orale) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)
 Toxicité aiguë (voie cutanée) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)
 Toxicité aiguë (inhalation) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

butan-1-ol; n-butanol (71-36-3)	
LD50 orale, rat	2292 mg/kg Source: ECHA
LD50 cutanée, lapin	3430 mg/kg Source: ECHA
méthylisobutylcétone (108-10-1)	
LD50 orale, rat	2080 mg/kg Source: ECHA
LD50 cutanée, lapin	≥ 2000 mg/kg Source: ECHA
LC50 inhalation - rat (vapeurs)	11.6 mg/l Source: ECHA
poudre de zinc - poussière de zinc (stabilisée) (7440-66-6)	
LD50 orale, rat	> 2000 mg/kg de poids corporel Animal : rat, Ligne directrice : ligne directrice de l'OCDE 401 (Toxicité aiguë par voie orale)
LC50 inhalation - rat	> 5.41 mg/l air Animal : rat, Ligne directrice : ligne directrice de l'OCDE 403 (Toxicité aiguë par inhalation)
produit de réaction : bisphénol-A-(épichlorhydrine) ; résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre ≥ 700 < 1100) (25068-38-6)	
LD50 orale, rat	> 2000 mg/kg de poids corporel Animal : rat, Sexe de l'animal : femelle, Ligne directrice : ligne directrice de l'OCDE 420 (Toxicité aiguë par voie orale - méthode de la dose prédéterminée)
LD50 cutanée, rat	> 2000 mg/kg Source: CHEMIDPLUS
Acides gras de tall-oil, composés avec l'oléylamine (85711-55-3)	
LD50 orale, rat	> 2000 mg/kg de poids corporel Animal : rat, Sexe de l'animal : femelle, Ligne directrice : ligne directrice de l'OCDE 423 (Toxicité aiguë par voie orale - Méthode par classe de toxicité aiguë), Ligne directrice : Méthode de l'UE B.1 tris (Toxicité aiguë par voie orale - Méthode par classe de toxicité aiguë), Ligne directrice : EPA OPPTS 870.1100 (Toxicité aiguë par voie orale), Ligne directrice : autre :

Repère : page 10/17 de la FDS source

Hydrocarbures, C9, aromatiques (128601-23-0)	
LD50 cutanée, lapin	> 3160 mg/kg de poids corporel Animal : lapin, Ligne directrice : ligne directrice de l'OCDE 402 (Toxicité aiguë par voie cutanée)
LC50 inhalation - rat	> 6193 mg/l air Animal : rat, Ligne directrice : ligne directrice de l'OCDE 403 (Toxicité aiguë par inhalation), Remarques sur les résultats : autre :
xylène (1330-20-7)	
LD50 orale, rat	3523 mg/kg rat
LD50 cutanée, lapin	12126 mg/kg de poids corporel Animal : lapin, Sexe de l'animal : mâle
LC50 inhalation - rat	27124 mg/l

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)
 Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque de graves lésions des yeux.
 Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une allergie cutanée.
 Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé

Cette traduction n'atteste pas la conformité au SIMDUT/WHMIS canadien.

(Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) Cancérogénicité : Susceptible de provoquer le cancer.

méthylisobutylcétone (108-10-1)	
Groupe du CIRC	2B - Peut-être cancérogène pour l'homme

Toxicité pour la reproduction : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

butan-1-ol; n-butanol (71-36-3)	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique	Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.
méthylisobutylcétone (108-10-1)	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Hydrocarbures, C9, aromatiques (128601-23-0)	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique	Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.
xylène (1330-20-7)	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique	Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

butan-1-ol; n-butanol (71-36-3)	
LOAEL (orale, rat, 90 jours)	500 mg/kg de poids corporel Animal : rat
NOAEL (orale, rat, 90 jours)	125 mg/kg de poids corporel Animal : rat
méthylisobutylcétone (108-10-1)	
LOAEL (orale, rat, 90 jours)	1000 mg/kg de poids corporel Animal : rat, Ligne directrice : ligne directrice de l'OCDE 408 (Étude de toxicité orale à doses répétées pendant 90 jours chez les rongeurs)
NOAEL (orale, rat, 90 jours)	250 mg/kg de poids corporel Animal : rat, Ligne directrice : ligne directrice de l'OCDE 408 (Étude de toxicité orale à doses répétées pendant 90 jours chez les rongeurs)
NOAEC (inhalation, rat, vapeur, 90 jours)	4106 mg/l air Animal : rat, Ligne directrice : ligne directrice de l'OCDE 413 (Toxicité subchronique par inhalation : étude de 90 jours)
poudre de zinc - poussière de zinc (stabilisée) (7440-66-6)	
LOAEL (orale, rat, 90 jours)	53.8 mg/kg de poids corporel Animal : rat, Ligne directrice : ligne directrice de l'OCDE 408 (Étude de toxicité orale à doses répétées pendant 90 jours chez les rongeurs)
NOAEL (orale, rat, 90 jours)	31.52 mg/kg de poids corporel Animal : rat, Ligne directrice : ligne directrice de l'OCDE 408 (Étude de toxicité orale à doses répétées pendant 90 jours chez les rongeurs)

Repère : page 11/17 de la FDS source

Acides gras de tall-oil, composés avec l'oléylamine (85711-55-3)	
NOAEL (orale, rat, 90 jours)	7.1 - 21.9 mg/kg de poids corporel Animal : rat, Ligne directrice : ligne directrice de l'OCDE 422 (Étude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la toxicité pour la reproduction/le développement)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Hydrocarbures, C9, aromatiques (128601-23-0)	
NOAEL (orale, rat, 90 jours)	600 mg/kg de poids corporel Animal : rat, Ligne directrice : ligne directrice de l'OCDE 408 (Étude de toxicité orale à doses répétées pendant 90 jours chez les rongeurs)
xylène (1330-20-7)	
LOAEL (orale, rat, 90 jours)	150 mg/kg de poids corporel Animal : rat, Sexe de l'animal : mâle, Ligne directrice : ligne directrice de l'OCDE 408 (Toxicité orale à doses répétées pendant 90 jours chez les rongeurs), Ligne directrice : EPA OPP 82-1 (Toxicité orale pendant 90 jours)
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Danger par aspiration : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

butan-1-ol; n-butanol (71-36-3)	
Viscosité cinématique	3.641 mm ² /s

11.2. Informations sur les autres dangers

Aucune information complémentaire disponible

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Danger pour le milieu aquatique, à court terme (aigu) : Très toxique pour les organismes aquatiques. Danger pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

butan-1-ol; n-butanol (71-36-3)	
LC50 - Poissons [1]	1376 mg/l Source: ECHA
EC50 - Crustacés [1]	1983 mg/l Source: ECHA
EC50 96h - Algues [1]	225 mg/l Source: ECHA
NOEC (chronique)	4.1 mg/l Organismes d'essai (espèces) : Daphnia magna Durée : '21 d'
méthylisobutylcétone (108-10-1)	
LC50 - Poissons [1]	> 179 mg/l Organismes d'essai (espèces) : Danio rerio (ancien nom : Brachydanio rerio)
EC50 - Crustacés [1]	> 200 mg/l Organismes d'essai (espèces) : Daphnia magna
produit de réaction : bisphénol-A-(épichlorhydrine) ; résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre >= 700 < 1100) (25068-38-6)	
LC50 - Poissons [1]	10 - 30 mg/l Source: National Institute of Technology and Evaluation
EC50 - Crustacés [1]	10 - 23 mg/l Organismes d'essai (espèces) : Daphnia magna
Acides gras de tall-oil, composés avec l'oléylamine (85711-55-3)	
LOEC (chronique)	4.6 mg/l Organismes d'essai (espèces) : Daphnia magna Durée : '21 d'
Hydrocarbures, C9, aromatiques (128601-23-0)	
EC50 72h - Algues [1]	0.42 mg/l Organismes d'essai (espèces) : Pseudokirchneriella subcapitata (anciens noms : Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Cette traduction n'atteste pas la conformité au SIMDUT/WHMIS canadien.

Repère : page 12/17 de la FDS source

Hydrocarbures, C9, aromatiques (128601-23-0)	
EC50 72h - Algues [2]	0.29 mg/l Organismes d'essai (espèces) : Pseudokirchneriella subcapitata (anciens noms : Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
xylène (1330-20-7)	
LC50 - Poissons [1]	2.6 mg/l Organismes d'essai (espèces) : Oncorhynchus mykiss (ancien nom : Salmo gairdneri)
EC50 - Crustacés [1]	> 3.4 mg/l Organismes d'essai (espèces) : Ceriodaphnia dubia
NOEC chronique, poissons	> 1.3 mg/l Organismes d'essai (espèces) : Oncorhynchus mykiss (ancien nom : Salmo gairdneri) Durée : '56 d'

12.2. Persistance et dégradabilité

PROTECT 367 Zn	
Persistance et dégradabilité	Non rapidement dégradable
butan-1-ol; n-butanol (71-36-3)	
Persistance et dégradabilité	Non rapidement dégradable
méthylisobutylcétone (108-10-1)	
Persistance et dégradabilité	Non rapidement dégradable
poudre de zinc - poussière de zinc (stabilisée) (7440-66-6)	
Persistance et dégradabilité	Non rapidement dégradable
produit de réaction : bisphénol-A-(épichlorhydrine) ; résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre $\geq 700 < 1100$) (25068-38-6)	
Persistance et dégradabilité	Non rapidement dégradable
Acides gras de tall-oil, composés avec l'oléylamine (85711-55-3)	
Persistance et dégradabilité	Non rapidement dégradable
Hydrocarbures, C9, aromatiques (128601-23-0)	
Persistance et dégradabilité	Non rapidement dégradable
xylène (1330-20-7)	
Persistance et dégradabilité	Non rapidement dégradable

12.3. Potentiel de bioaccumulation

butan-1-ol; n-butanol (71-36-3)	
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	0.9 Source: HSDB
méthylisobutylcétone (108-10-1)	
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	1.31 Source: ChemIDPlus
poudre de zinc - poussière de zinc (stabilisée) (7440-66-6)	
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	-0.47 Source: NLM
produit de réaction : bisphénol-A-(épichlorhydrine) ; résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre $\geq 700 < 1100$) (25068-38-6)	
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	2.821 Source: National Institute of Technology and Evaluation

Cette traduction n'atteste pas la conformité au SIMDUT/WHMIS canadien.

Repère : page 13/17 de la FDS source

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information complémentaire disponible

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune information complémentaire disponible

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Effets néfastes sur l'environnement provoqués par les propriétés perturbant le système endocrinien : Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59(1) de REACH en raison de propriétés perturbant le système endocrinien, ou aucune substance n'est identifiée comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

12.7. Autres effets néfastes

Aucune information complémentaire disponible

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Réglementation régionale relative aux déchets : L'élimination doit être effectuée conformément à la réglementation officielle. Méthodes de traitement des déchets : Éliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. Recommandations pour l'élimination dans les eaux usées : Ne pas rejeter dans les égouts. Recommandations pour l'élimination du produit/de l'emballage : Ce produit et son récipient doivent être éliminés comme déchets dangereux. Ne pas éliminer avec les déchets ménagers. Après nettoyage, recycler ou éliminer dans un site autorisé. Informations complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le récipient. Liste européenne des déchets (LoW, CE 2000/532) : 08 01 11* - déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses 15 01 10* - emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de telles substances

SECTION 14: Informations relatives au transport

Conformément à ADR / IMDG / IATA

ADR	IMDG	IATA
14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification		
UN 1263	UN 1263	UN 1263
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU		
PEINTURE	PEINTURE	Peinture
Description du document de transport		
UN 1263 PEINTURE, 3, III, (D/E)	UN 1263 PEINTURE, 3, III (24°C c.c.)	UN 1263 Peinture, 3, III
14.3. Classe(s) de danger pour le transport		
3	3	3
14.4. Groupe d'emballage		
III	III	III



Repère : page 14/17 de la FDS source

ADR	IMDG	IATA
14.5. Dangers pour l'environnement		
Dangereux pour l'environnement : Non	Dangereux pour l'environnement : Non Polluant marin : Non	Dangereux pour l'environnement : Non
Aucune information supplémentaire disponible		

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Transport terrestre Code de classification (ADR) : F1 Quantités limitées (ADR) : 5I Dispositions spéciales d'emballage (ADR) : PP1 Dispositions relatives à l'emballage en commun (ADR) : MP19 Catégorie de transport (ADR) : 3 Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR) : V12 Panneaux orange :



Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E Code EAC : •3Y Transport maritime Dispositions spéciales (IMDG) : 163, 223, 367, 955 Quantités limitées (IMDG) : 5 L Dispositions spéciales d'emballage (IMDG) : PP1 N° EmS (incendie) : F-E N° EmS (déversement) : S-E Catégorie d'arrimage (IMDG) : A Transport aérien Aucune donnée disponible

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

SECTION 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

15.1.1. Réglementations de l'UE

Annexe XVII de REACH (liste des restrictions) Ne contient aucune substance inscrite à l'annexe XVII de REACH (conditions de restriction) Annexe XIV de REACH (liste des autorisations) Ne contient aucune substance inscrite à l'annexe XIV de REACH (liste des autorisations) Liste des substances candidates de REACH (SVHC) Ne contient aucune substance inscrite sur la liste des substances candidates de REACH Règlement PIC (consentement préalable en connaissance de cause) Ne contient aucune substance inscrite sur la liste PIC (règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux) Règlement POP (polluants organiques persistants) Ne contient aucune substance inscrite sur la liste POP (règlement UE 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants) Règlement relatif à l'ozone (1005/2009) Ne contient aucune substance inscrite sur la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (règlement UE 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone)

Repère : page 15/17 de la FDS source

Règlement relatif aux biens à double usage (428/2009) Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) n° 428/2009 DU CONSEIL du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage. Règlement relatif aux précurseurs d'explosifs (2019/1148) Ne contient aucune substance inscrite sur la liste des précurseurs d'explosifs (règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs) Règlement relatif aux précurseurs de drogues (273/2004) Ne contient aucune substance inscrite sur la liste des précurseurs de drogues (règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

15.1.2. Réglementations nationales

Aucune information complémentaire disponible

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

SECTION 16: Autres informations

Indication des modifications: Format FDS UE conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION.

Abréviations et acronymes:	
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
ATE	Estimation de la toxicité aiguë
BCF	Facteur de bioconcentration
BLV	Valeur limite biologique
BOD	Demande biochimique en oxygène (BOD)
COD	Demande chimique en oxygène (COD)
DMEL	Dose dérivée avec effet minimum
DNEL	Dose dérivée sans effet
N° CE	Numéro de la Communauté européenne
EC50	Concentration efficace médiane
EN	Norme européenne
IARC	Centre international de recherche sur le cancer
IATA	Association du transport aérien international
IMDG	Code maritime international des marchandises dangereuses
LC50	Concentration létale médiane
LD50	Dose létale médiane
LOAEL	Dose minimale avec effet nocif observé
NOAEC	Concentration sans effet nocif observé
NOAEL	Dose sans effet nocif observé
NOEC	Concentration sans effet observé
OECD	Organisation de coopération et de développement économiques
OEL	Valeur limite d'exposition professionnelle
PBT	Persistant, bioaccumulable et toxique

Repère : page 16/17 de la FDS source

Abréviations et acronymes:	
PNEC	Concentration prédite sans effet
RID	Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
SDS	Fiche de données de sécurité
STP	Station d'épuration
ThOD	Demande théorique en oxygène (ThOD)
TLM	Limite de tolérance médiane
VOC	Composés organiques volatils

N° CAS	Numéro du Chemical Abstract Service
N.O.S.	Non spécifié ailleurs
vPvB	Très persistant et très bioaccumulable
ED	Propriétés perturbant le système endocrinien

Sources de données : ECHA (Agence européenne des produits chimiques). Conseils de formation : Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité.

Texte intégral des mentions H et EUH :	
Acute Tox. 4 (voie cutanée)	Toxicité aiguë (voie cutanée), Catégorie 4
Acute Tox. 4 (inhalation)	Toxicité aiguë (inhalation), Catégorie 4
Acute Tox. 4 (voie orale)	Toxicité aiguë (voie orale), Catégorie 4
Aquatic Acute 1	Danger pour le milieu aquatique - danger aigu, catégorie 1
Aquatic Chronic 1	Danger pour le milieu aquatique - danger chronique, catégorie 1
Aquatic Chronic 2	Danger pour le milieu aquatique - danger chronique, catégorie 2
Asp. Tox. 1	Danger par aspiration, Catégorie 1
Carc. 2	Cancérogénicité, Catégorie 2
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH205	Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.
Eye Dam. 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1
Eye Irrit. 2	Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2
Flam. Liq. 2	Liquides inflammables, catégorie 2
Flam. Liq. 3	Liquides inflammables, catégorie 3
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H312	Nocif par contact cutané.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H332	Nocif par inhalation.

Repère : page 17/17 de la FDS source

Texte intégral des mentions H et EUH :	
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.

H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Skin Irrit. 2	Corrosion cutanée/irritation cutanée, Catégorie 2
Skin Sens. 1	Sensibilisation cutanée, Catégorie 1
Skin Sens. 1A	Sensibilisation cutanée, catégorie 1A
STOT RE 2	Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée, catégorie 2
STOT SE 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques

Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP] :

Flam. Liq. 3	H226	Sur la base de données d'essai
Eye Dam. 1	H318	Méthode de calcul
Skin Sens. 1	H317	Méthode de calcul
Carc. 2	H351	Méthode de calcul
Aquatic Acute 1	H400	Méthode de calcul
Aquatic Chronic 1	H410	Méthode de calcul

Fiche de données de sécurité (SDS), EU Ces informations reposent sur nos connaissances actuelles et visent uniquement à décrire le produit au regard des exigences de santé, de sécurité et de protection de l'environnement. Elles ne doivent donc pas être interprétées comme garantissant une propriété particulière du produit.